

FEUCHTRAUMVERTEILER HYDRA

empfohlen für
**SICHERE ELEKTROINSTALLATION
IN FEUCHTRÄUMEN**



Feuchtraumverteiler HYDRA

Ob in Kellerräumen, Waschküchen, Garagen oder Außenanlagen – überall dort, wo Feuchtigkeit, Staub und wechselnde Temperaturen auf empfindliche Elektroinstallationen treffen, braucht es Lösungen, auf die man sich verlassen kann. Mit dem Feuchtraumverteiler Hydra bieten wir Ihnen genau das: eine robuste, normgerechte Verteilerlösung, die höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht wird. Der Hydra wurde speziell für den Einsatz in feuchtigkeitsbelasteten und rauen Umgebungen entwickelt. Sein widerstandsfähiges Gehäuse schützt die Installation zuverlässig vor Nässe,

Kondenswasser und mechanischen Einflüssen, während das durchdachte Innenraumkonzept eine übersichtliche und effiziente Montage ermöglicht. So sparen Sie nicht nur Zeit bei der Installation, sondern schaffen auch die Grundlage für einen dauerhaft sicheren Betrieb. Ob im privaten Wohnbau, in Gewerbeobjekten oder in der industriellen Anwendung – der Feuchtraumverteiler Hydra passt sich flexibel an Ihre Anforderungen an und überzeugt durch Qualität, die im Detail steckt. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die technischen Eigenschaften des Hydra.



Alle Feuchtraumverteiler im Überblick:

Art der Tür:	Transparente Tür
Montagetyp:	Aufputz
IP-Schutzart:	IP65
Tür (Material, Farbe):	Kunststoff, transparent
Gehäusebasis (Material, Farbe):	Kunststoff, grau
Temperaturbereich:	-25 °C bis +60 °C
Glühdrahttest:	650 °C
Bemessungsspannung DC:	1500 V
Bemessungsstrom:	63 A
Bemessungsspannung AC:	400 V
Schutzklasse:	II
Schlagfestigkeitsklasse:	IK08
Normen:	IEC 60670; IEC 62208

Überzeugen Sie sich selbst!

Sie möchten mehr über den Feuchtraumverteiler Hydra erfahren oder ihn direkt für Ihr nächstes Projekt einplanen? Unser Team berät Sie gerne persönlich zu den passenden Ausführungen, technischen Details und Einsatzmöglichkeiten. Kontaktieren Sie uns noch heute – wir finden gemeinsam die optimale Lösung für Ihre Anforderungen.



Unsere Modelle im Vergleich



Artikelnummer:	AP-12-65
Reihen:	1
Anzahl der TE (gesamt/pro Reihe):	12/12
Anzahl der PE/N-Klemmen (Anschlüsse):	10
Maße (B x H x T):	319 x 259 x 144 mm
Gewicht:	1,35 kg



Artikelnummer:	AP-24-65
Reihen:	2
Anzahl der TE (gesamt/pro Reihe):	24/12
Anzahl der PE/N-Klemmen (Anschlüsse):	15
Maße (B x H x T):	319 x 384 x 144 mm
Gewicht:	1,90 kg



Artikelnummer:	AP-36-65
Reihen:	3
Anzahl der TE (gesamt/pro Reihe):	36/12
Anzahl der PE/N-Klemmen (Anschlüsse):	15
Maße (B x H x T):	319 x 535 x 144 mm
Gewicht:	2,37 kg



Artikelnummer:	AP-48-65
Reihen:	4
Anzahl der TE (gesamt/pro Reihe):	48/12
Anzahl der PE/N-Klemmen (Anschlüsse):	20
Maße (BxHxT):	319 x 664 x 144 mm
Gewicht:	3,21 kg

www.alphatec-systeme.de



Alphatec Schaltschranksysteme GmbH
Bibersbach 2a | 93179 Brennberg | Deutschland
+49 (0) 9484 951090 | info@alphatec-systeme.de

