

<b>Typ:</b>	SWM Typ 1
<b>Baubreite:</b>	460 mm
<b>Bauhöhe:</b>	2600-3000 mm (je nach Anforderung)
<b>Bautiefe:</b>	150 mm
<b>Aufstellort:</b>	Innenbereich
<b>Befestigung:</b>	Wandbefestigung Aufputz; Unterputz, Halbversenkt
<b>Gehäuse:</b>	
Farbe:	Verschiedene RAL-Tönen möglich
Schutzart:	IP30
Zuleitung:	Unten oder Oben
Aufbau:	Bestehend aus Unterbau und 3 Feldern
<b>Akustikfeld:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lochstanzung für Lautsprecher und Signalgeber</li><li>• Für Lautsprecher rückseitig 2 Bolzen</li></ul>
<b>Verteilerfeld:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mit 2 Einbaufeldern 3-reihig</li><li>• Inkl. Tür mit Drehriegelschloss</li></ul>
<b>Gerätefeld:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mit Stanzungen für Hohlwanddosen</li><li>• Inkl. Tür mit Drehriegelschloss</li></ul>

