

Bestell-Nr.:	SVB 2-12-230
Bezeichnung:	Standverteilung, SVB, BxHxT = 550x1850+150x230
Geltende Normen:	IEC 61 439-1:2011 EN 61 439-1:2011 DIN EN 61 439-1 (VDE 0660-600-1):2012
Gehäuse:	Stahlblech elo-verz. 1,5 mm
Farbe:	Lichtgrau RAL 7035 (pulverbeschichtet)
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	I = SVB
Stromstärke:	bis 400A
Befestigungsart:	Wandbefestigungsmaterial wird mitgeliefert
Kabeleinführung:	je Schrankbreite eine von unten (SF41) und oben (SF45)
Befestigungsmöglichkeit für Kranwinkel Fabrikat Alphatec:	nein
Geräteträger:	nach Kundenwunsch (Feldabdeckungen PRL)
Bautiefe:	230 mm
Bauhöhe mit Sockel:	2000 mm
Bauhöhe ohne Sockel:	1850 mm
Baubreite:	550 mm (2-Feld)
Tür:	Stahlblech elo-verz. 1,5 mm
Farbe:	Lichtgrau RAL 7035 (pulverbeschichtet)
Schließart:	Schwenkhebel für Profilhalbzylinder mit Stangenschloss
Türdichtung:	geschäumter PU
Öffnungswinkel:	135 Grad
Sockel:	Stahlblech elo-verz. 1,5 mm
Farbe:	RAL 7016 (pulverbeschichtet)
Bauhöhe:	150mm

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

