

Geltende Normen:	IEC 61 439-3:2012   EN 61 439-3:2012   DIN EN 61 439-3 (VDE 0660-600-3):2013
<b>Gehäuse:</b>	Aufputz (AVK)
Material:	Stahlblech elo-verz. 1,5 mm
Farbe:	lichtgrau RAL 7035 (pulverbeschichtet)
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	I geerdet oder II schutzisoliert
Stromstärke:	
Befestigungsart:	Wandbefestigungsmaterial wird mitgeliefert
Kabeleinführung:	je Baubreite eine von unten und oben
Geräteträger:	nach Kundenwunsch
Bautiefe:	250 bis 400 mm
Bauhöhe:	500 mm bis 1400 mm (3 bis 9-Reihig)
Baubreite 1-Feld:	320 mm
Baubreite 2-Feld:	570 mm
Baubreite 3-Feld:	820 mm
Baubreite 4-Feld:	1070 mm (mit Doppeltür)
Baubreite 5-Feld:	1320 mm (mit Doppeltür)
<b>Tür:</b>	Stahlblech elo-verz. 1,5 mm
Farbe:	lichtgrau RAL 7035 (pulverbeschichtet)
Schließart:	Schwenkhebel für Profilhalbzylinder
Türdichtung:	Gummidichtung

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.