

Typ:	UMV-3.36	
Bezeichnung:	UP-Mediaverteiler 3-reihig	
Breite:	354mm	
Höhe:	594mm	
Nischenmaß (Breite):	308mm	
Nischenmaß (Höhe):	548mm	
Gewicht*:		
Rahmen + Türe:	2,13kg	
Wanne + MP:	2,09kg	
Gesamtgewicht:	4,22kg	
Geltende Normen:	VDE 0603 Teil 1 DIN 43871	
Gehäuse:	Unterputz (UP)	
Material:	Stahlblech elo-verz. 1,0mm	
Farbe:	reinweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)	
Schutzart:	IP 30	
Schutzklasse:	Einbaugerätefeld = II (schutzisoliert)	Medienfeld = I (geerdet)
Stromstärke:	bis 63A	
Befestigungsart:	Wandeinbau oder Hohlwand	
Kabeleinführung:	von unten und oben	
Aufbau:	Geräteträger + gelochte Montageplatte (UMVK)	
	gelochte Montageplatte (UMV)	
Einputzwanne:	flammhemmender Kunststoff	
Tür:	Stahlblech elo-verz. 1,0mm	
Farbe:	reinweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)	
Schließart:	Kunststoffdrehverschluss	
	späterer Einbau von Zylinderschloss möglich	

* = alle Gewichte inkl. Verpackungsmaterial (Karton)

Typ:	UMV-4.48	
Bezeichnung:	UP-Mediaverteiler 4-reihig	
Breite:	354mm	
Höhe:	720mm	
Nischenmaß (Breite):	308mm	
Nischenmaß (Höhe):	673mm	
Gewicht*:		
Rahmen + Türe:	2,52kg	
Wanne + MP:	2,50kg	
Gesamtgewicht:	5,02kg	
Geltende Normen:	VDE 0603 Teil 1 DIN 43871	
Gehäuse:	Unterputz (UP)	
Material:	Stahlblech elo-verz. 1,0mm	
Farbe:	reinweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)	
Schutzart:	IP 30	
Schutzklasse:	Einbaugerätefeld = II (schutzisoliert)	Medienfeld = I (geerdet)
Stromstärke:	bis 63A	
Befestigungsart:	Wandeinbau oder Hohlwand	
Kabeleinführung:	von unten und oben	
Aufbau:	Geräteträger + gelochte Montageplatte (UMVK)	
	gelochte Montageplatte (UMV)	
Einputzwanne:	flammhemmender Kunststoff	
Tür:	Stahlblech elo-verz. 1,0mm	
Farbe:	reinweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)	
Schließart:	Kunststoffdrehverschluss	
	späterer Einbau von Zylinderschloss möglich	

* = alle Gewichte inkl. Verpackungsmaterial (Karton)

Typ:	UMVK-3.36-MV	
Bezeichnung:	UP-Media-/Kleinverteilerkombination 3-reihig	
Breite:	693mm	
Höhe:	594mm	
Nischenmaß (Breite):	652mm	
Nischenmaß (Höhe):	548mm	
Gewicht*:		
Rahmen + Türe:	5,15kg	
Wanne + MP:	4,26kg	
Gesamtgewicht:	9,41kg	
Geltende Normen:	VDE 0603 Teil 1 DIN 43871	
Gehäuse:	Unterputz (UP)	
Material:	Stahlblech elo-verz. 1,0mm	
Farbe:	reinweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)	
Schutzart:	IP 30	
Schutzklasse:	Einbaugerätefeld = II (schutzisoliert)	Medienfeld = I (geerdet)
Stromstärke:	bis 63A	
Befestigungsart:	Wandeinbau oder Hohlwand	
Kabeleinführung:	von unten und oben	
Aufbau:	Geräteträger + gelochte Montageplatte (UMVK)	
	gelochte Montageplatte (UMV)	
Einputzwanne:	flammhemmender Kunststoff	
Tür:	Stahlblech elo-verz. 1,0mm	
Farbe:	reinweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)	
Schließart:	Kunststoffdrehverschluss	
	späterer Einbau von Zylinderschloss möglich	

* = alle Gewichte inkl. Verpackungsmaterial (Karton)

Typ:	UMVK-4.48-MV	
Bezeichnung:	UP-Media-/Kleinverteilerkombination 4-reihig	
Breite:	693mm	
Höhe:	720mm	
Nischenmaß (Breite):	652mm	
Nischenmaß (Höhe):	673mm	
Gewicht*:		
Rahmen + Türe:	6,16kg	
Wanne + MP:	4,88kg	
Gesamtgewicht:	11,04kg	
Geltende Normen:	VDE 0603 Teil 1 DIN 43871	
Gehäuse:	Unterputz (UP)	
Material:	Stahlblech elo-verz. 1,0mm	
Farbe:	reinweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)	
Schutzart:	IP 30	
Schutzklasse:	Einbaugerätefeld = II (schutzisoliert)	Medienfeld = I (geerdet)
Stromstärke:	bis 63A	
Befestigungsart:	Wandeinbau oder Hohlwand	
Kabeleinführung:	von unten und oben	
Aufbau:	Geräteträger + gelochte Montageplatte (UMVK)	
	gelochte Montageplatte (UMV)	
Einputzwanne:	flammhemmender Kunststoff	
Tür:	Stahlblech elo-verz. 1,0mm	
Farbe:	reinweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)	
Schließart:	Kunststoffdrehverschluss	
	späterer Einbau von Zylinderschloss möglich	

* = alle Gewichte inkl. Verpackungsmaterial (Karton)

Typ:	UMVK-3.36-MV-H	
Bezeichnung:	UP-Media-/Kleinverteilerkombination 3-reihig hoch	
Breite:	345mm	
Höhe:	1160mm	
Nischenmaß (Breite):	308mm	
Nischenmaß (Höhe):	1120mm	
Gewicht*:		
Rahmen + Türe:		
Wanne + MP:		
Gesamtgewicht:		
Geltende Normen:	VDE 0603 Teil 1 DIN 43871	
Gehäuse:	Unterputz (UP)	
Material:	Stahlblech elo-verz. 1,0mm	
Farbe:	reinweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)	
Schutzart:	IP 30	
Schutzklasse:	Einbaugerätefeld = II (schutzisoliert)	Medienfeld = I (geerdet)
Stromstärke:	bis 63A	
Befestigungsart:	Wandeinbau oder Hohlwand	
Kabeleinführung:	von unten und oben	
Aufbau:	Geräteträger + gelochte Montageplatte (UMVK)	
	gelochte Montageplatte (UMV)	
Einputzwanne:	flammhemmender Kunststoff	
Tür:	Stahlblech elo-verz. 1,0mm	
Farbe:	reinweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)	
Schließart:	Kunststoffdrehverschluss	
	späterer Einbau von Zylinderschloss möglich	

* = alle Gewichte inkl. Verpackungsmaterial (Karton)

Typ:	UMVK-4.48-MV-H	
Bezeichnung:	UP-Media-/Kleinverteilerkombination 4-reihig hoch	
Breite:	345mm	
Höhe:	1410mm	
Nischenmaß (Breite):	308mm	
Nischenmaß (Höhe):	1370mm	
Gewicht*:		
Rahmen + Türe:		
Wanne + MP:		
Gesamtgewicht:		
Geltende Normen:	VDE 0603 Teil 1 DIN 43871	
Gehäuse:	Unterputz (UP)	
Material:	Stahlblech elo-verz. 1,0mm	
Farbe:	reinweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)	
Schutzart:	IP 30	
Schutzklasse:	Einbaugerätefeld = II (schutzisoliert)	Medienfeld = I (geerdet)
Stromstärke:	bis 63A	
Befestigungsart:	Wandeinbau oder Hohlwand	
Kabeleinführung:	von unten und oben	
Aufbau:	Geräteträger + gelochte Montageplatte (UMVK)	
	gelochte Montageplatte (UMV)	
Einputzwanne:	flammhemmender Kunststoff	
Tür:	Stahlblech elo-verz. 1,0mm	
Farbe:	reinweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)	
Schließart:	Kunststoffdrehverschluss	
	späterer Einbau von Zylinderschloss möglich	

* = alle Gewichte inkl. Verpackungsmaterial (Karton)