

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Typ:</b>                                   | AEZ52-210-025                                    |   |
| <b>Baubreite [mm]:</b>                        | 1300   |   |
| <b>Bauhöhe [mm]:</b>                          | 1100   |   |
| <b>Bautiefe [mm]:</b>                         | 210  |   |
| <b>Gewicht [kg]:</b>                          | 22,73  |   |
| <b>Geltende Normen:</b>                       | VDE-AR-N 4101:2015 VDE                           | 43870   VDE 0603-5                            |
| <b>Gehäuse:</b>                               | Stahlblech elo-verz. 1,0 mm                      |   |
| <b>Farbe:</b>                                 | verkehrsweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)        |   |
| <b>Schutzart:</b>                             | IP 41  |   |
| <b>Schutzklasse:</b>                          | II = schutzisoliert                              |   |
| <b>Stromstärke:</b>                           | bis 250A   |   |
| <b>Verlustleistung*:</b>                      | bei $\Delta t_1 = 20 \text{ K} = 216\text{W}$    | bei $\Delta t_2 = 30 \text{ K} = 323\text{W}$ |
| <b>Befestigungsart:</b>                       | Wandbefestigung                                  |   |
| <b>Kabeleinführung:</b>                       | je Schrankbreite eine unten (NF2) und oben (NF1) |   |
| <b>Befestigungsmöglichkeit für Kranwinkel</b> | nein   |   |
| <b>Fabrikat Alphatec:</b>                     | nein   |   |
| <b>Geräteträger:</b>                          | Siehe Bestückung unten                           |   |
| <b>Tür:</b>                                   | Stahlblech elo-verz. 1,0 mm                      |   |
| <b>Farbe:</b>                                 | verkehrsweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet)        |   |
| <b>Schließart:</b>                            | Drehriegelvorreiber                              |   |
| <b>Bestückung:</b>                            |  |   |
| <b>Zähler:</b>                                | 3  |   |
| <b>TSG:</b>                                   | 0  |   |
| <b>Hutschienen in Verteilerfeld 1 (12TE):</b> | 7  |   |
| <b>APZ in Verteilerfeld 1:</b>                | 0  |   |
| <b>Hutschienen in Verteilerfeld 2 (12TE):</b> | 0  |   |
| <b>Hutschienen in Verteilerfeld 3 (12TE):</b> | 0  |   |
| <b>Medienfeld 1 Feld breit:</b>               | 0  |   |
| <b>Medienfeld 1 Feld breit inkl. APZ:</b>     | 0  |   |
| <b>Medienfeld 2 Feld breit:</b>               | 1  |   |
| <b>Medienfeld 2 Feld breit inkl. APZ:</b>     | 0  |   |

<sup>1</sup> = externer APZ erforderlich

<sup>2</sup> = geeignet für TSG-Hutschienenmontage

\* = ermittelt bei: Umg.-Temp. 35 °C / Übertemperatur im Gehäuse bei 75% Gehäusehöhe  $\Delta t_1 = 20\text{K} \pm 55 \text{ °C}$  und  $\Delta t_2 = 30\text{K} \pm 65 \text{ °C}$

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

