

Gehäuse:	Stahlblech elo-verz. 1,5mm
Farbe:	Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	I (geerdet)
Befestigungsart:	Wandbefestigung
Kabeleinführung:	von unten, Kabel von vorne über Schieber auflegbar
	zusätzliche M25 Kabeleinführung in HA und EW Feld
Schließart:	Stangenschloss mit Schwenkhebel plombierbar für Halbzylinder
Sammelschiene:	5pol. 570A (30mm x10mm) DIN 43671
Kurzschlußfestigkeit:	46 KA
Bautiefe:	350 mm
Bauhöhe:	1200 mm
<b>weitere Maße:</b>	
1 EW / 2 HA	Baubreite: 250mm + 350mm = 600mm
2 HA / 1 EW	Baubreite: 350mm + 250mm = 600mm
3 EW / 3 HA	Baubreite: 350mm + 450mm = 800mm
3 HA / 2 EW	Baubreite: 450mm + 350mm = 800mm
2 EW / 4 HA	Baubreite: 350mm + 550mm = 900mm
4 HA / 2 EW	Baubreite: 550mm + 350mm = 900mm
2 EW / 5 HA	Baubreite: 350mm + 650mm = 1000mm
5 HA / 2 EW	Baubreite: 650mm + 350mm = 1000mm
Eingebaute NH-Leisten	NH-Unterteile: Größe 1/2 400A mit eingebauter V2N-Klemme
	Fabrikat: Efen, Art.Nr: 38865-1240